



ADECO ULTRA SYNTH SAE 5W-30

Opis proizvoda:

ULTRA SYNTH SAE 5W-30 je potpuno sintetičko visoko kvalitetno multigradno motorno ulje formulirano da zadovolji vrhunske performanse i zaštitu motora poslednje generacije. Dizajnirano tako da ispuni najnovije standarde vodećih proizvođača motora.

Namena:

ADECO ULTRA SYNTH SAE 5W-30 se preporučuje za podmazivanje modernih benzinskih i dizel motora putničkih i lakih komercijalnih vozila uključujući i motore sa turbopunjačem i sa kompjuterskom kontrolom ubrizgavanja goriva, kao i za sve savremene motore sa viševentilskim razvodom, motore sa katalizatorom, vozila bez DPF filtera koji ispunjavaju zahteve standarda EURO 4 i 5 za emisiju izduvnih gasova.

Glavne prednosti:

- Sigurna zaštita motora pri velikim opterećenjima i visokim temperaturama;
- Smanjena potrošnja ulja;
- Produžen interval zamene ulja;
- Besprekorna čistoća motora;
- Zaštita od habanja i stvaranja taloga;
- Ušteda goriva.

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>	<i>Metoda</i>
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,85	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm ² /s	65 – 75	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 100°C, mm ² /s	10 – 13	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	160	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	230	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-38	ASTM D 97
Totalni bazni broj, TBN, mgKOH/g	8 – 9	ASTM D 2896

Odgovara specifikacijama:

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; VW 502.00/505.00; BMW Longlife-01; Renault RN 0700/0710; GM LL-A/B.