



# ADECO® HIDRA HM

### Opis proizvoda:

Hidraulična ulja ADECO® HIDRA HM se proizvode od odgovarajućih baznih ulja i efikasnog paketa aditiva.

### Namena:

Mineralna hidraulična ulja ADECO® HIDRA HM koriste se za podmazivanje savremenih hidrauličnih sistema koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih temperatura, najčešće u zatvorenim sistemima. Koriste se kao hidraulični medijum u hidrauličnim sistemima dizalica, presa, transportnih, građevinskih mašina itd.

ISO viskozitetne gradacije 15, 22 i 32, koriste se u uređajima velike preciznosti i male snage, a mogu se koristiti i za podmazivanje delova alatnih mašina, vretena brusilica i slično.

### Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>			<i>Metoda</i>
<b>Viskozitetna gradacija po ISO</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	
Gustina na 15°C, g/cm <sup>3</sup>	0,850	0,855	0,860	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	14 – 16	20 – 24	30 – 34	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	95	95	95	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 150	min 180	min 200	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-28	-28	-25	ASTM D 97

### Odgovara specifikacijama:

ISO 6743/4 L-HM; ISO 11158 L-HM; DIN 51524/2 HLP; Denison HF-0//HF-1/HF-2; Sperry Vickers M-2950-S/I-286-S; AFNOR NF E 48-603: HM; US Steel 127; Cincinnati Milacron P.68 (HM 32).

**Pakovanje:** 5 l, 10 l, 20 l, 205 l, 1000 l