



GUMIOL

Opis proizvoda:

ADECO GUMIOL je proizvod dobijen namešavanjem baznih ulja koja su produkt rafinacije parafinskih destilata.

Namena:

ADECO GUMIOL se upotrebljava kao omekšivač u gumarskoj industriji. Povećava plastičnost smeše, olakšava omekšavanje punila i poboljšava proces mehaničke obrade.

Fizičko-hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	Metoda
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,88 – 0,89	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40 °C, mm ² /s	80 – 120	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	min 90	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 220	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -12	ASTM D 97
Totalni kiselinski broj, TAN, mgKOH/g	max 0,05	ASTM D 664
Korozija na bakar, 2h, 100 °C	max 1a	ASTM D 130
Sadržaj pepela, %	max 0,01	ASTM D 482
Boja	max 4	ASTM D 1500
Strukturni sastav, %m/m		
Ca	≤ 9	DM 03016
Cp	≤70	
Cn	≤30	

Pakovanje: 200 l