



ADECO® STAZOL V

Opis proizvoda:

ADECO® STAZOL ulja namenjena su za podmazivanje linearnih i kružnih vođica, vertikalnih kliznih staza, kao i vretena za prenos radnog posmaka i umereno opterećenih pužnih prenosnika sa prekidom u radu.

Primena:

Viskozitetna gradacija VG 100 koristi se za podmazivanje vertikalnih, teško opterećenih kliznih staza. ADECO® STAZOL ulja omogućuju nesmetano kretanje kliznih staza bez kočenja (Stick-Slip efekat). Takođe se mogu koristiti u kombinovanim sistemima mašina u kojima postoje i hidraulični elementi.

Glavne prednosti:

- Visoka oksidaciona i termička stabilnost
- Odlične mazive karakteristike
- Efikasna zaštita od korozije i rđe
- Obezbeđivanje ravnomernog i preciznog klizanja
- Dobra adhezionna svojstva
- Efikasno odvajanje vode i vodorastvornih sredstava

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>	<i>Metoda</i>
Viskozitetna gradacija po ISO	100	
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,88 – 0,89	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40 °C, mm ² /s	90 – 110	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	95	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	210	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-10	ASTM D 97

Skladištenje:

Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.

Odgovara specifikacijama:

ISO 6743/13 L-G; ISO 6743/4 L-HG; DIN 51502 CG; French Siderurey FT-172.

Pakovanje: 5 l, 200 l



Tehničke informacije proizvoda
