



ADECO® 2T MIX UNIVERZAL

Opis proizvoda:

Ulje za dvotaktne motore ADECO® 2T MIX UNIVERZAL se proizvodi od selektivno i hidro rafiniranih baznih ulja, bespepelnih aditiva i odgovarajućih rastvarača.

Namena:

Mineralno motorno ulje, ADECO® 2T MIX UNIVERZAL namenjeno podmazivanju dvotaktnih benzinskih motora sa vazdušnim hlađenjem zapremine od 20 ccm do 500 ccm. Preporučuje se za podmazivanje motokultivatora, kosilica, motornih testera, mopeda, motocikala, agregata i sličnih 2T motora.

Osigurava neprekidan rad motora bez premoštenja svećica, bez stvaranja taloga na klip i izduvnim ventilima. Ova radna svojstva omogućuju duži vek trajanja motora i ekonomičniju potrošnju goriva u najtežim uslovima rada. Pogodno je za pripremu mešavine u olovnom i bezolovnom benzinu u odnosu 1:50, t.j. 2% ulja, odnosno prema preporuci proizvođača motora. Preporučuje se za podmazivanje motora proizvođača kao što su Husqvarna, Stihl, Tomos i slično.

Glavne prednosti:

- Odlično podmazivanje;
- Odlično ispiranje motora;
- Minimalni gubici energije pri startovanju motora;
- Primetno smanjenje količine dima u izduvnim gasovima;
- Održava auspuh čistim i u dobrom stanju.

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>	<i>Metoda</i>
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,87 – 0,88	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm ² /s	40 – 42	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 100°C, mm ² /s	6 – 7	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	120	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 80	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-24	ASTM D 97
Korozija Cu trake	1b	ASTM D 4048
Antikorozijska svojstva (u prisustvu destilovane vode)	zadovoljava	
Sadržaj sulfatnog pepela, %	0,12	ASTM D 874

Odgovara specifikacijama:

API TC; ASTM TSC-3; ISO L-EGC; JASO FC.

Pakovanje: 100 ml, 500 ml, 1 l, 60 l, 205 l