



ADECO® CLASSIC

Opis proizvoda:

Multigradno motorno ulje ADECO® CLASSIC proizvedeno je od kvalitetnih baznih ulja i paketa aditiva koji omogućuju bolju zaštitu motora od habanja, korozije oksidacije i stvaranja taloga. Posедуje standardnu alkalnost čime se neutrališu kiseli produkti sagorevanja goriva. Proizvodi se u dve SAE viskozitetne gradacije: 15W-40 i 20W-50.

Namena:

Multigradna motorna ulja ADECO® CLASSIC SAE 15W-40 i SAE 20W-50 su namenjena za rad u mešovitim voznim parkovima, za dizel motore proizvedene do 1970. godine i benzinske motore proizvedene do 1989. godine.

Glavne prednosti:

- Dobra zaštita od habanja, korozije i oksidacije vitalnih delova motora;
- Produženi eksploatacioni vek motora zahvaljujući dobrim detergentnim svojstvima;
- Sprečava stvaranje taloga na niskim i visokim radnim temperaturama;
- Omogućava rad dizel motora u teškim uslovima.

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>		<i>Metoda</i>
	15W-40	20W-50	
Viskozitetna gradacija po SAE			
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,870 – 0,880	0,880 – 0,890	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 100°C, mm ² /s	11 – 13	14 – 16	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	110	110	ASTM D 2270
Tačka tečenja, °C	-15	-15	ASTM D 97
Totalni bazni broj, TBN, mg KOH/g	6	6	ASTM D 2896

Odgovara specifikacijama:

API CC/SC

Pakovanje: 1 l, 4 l, 10 l, 205 l