



ADECO® EXTRA SYNTH 10W-40

Opis proizvoda:

ADECO® EXTRA SYNTH 10W-40 je univerzalno, polusintetičko, multigradno, motorno ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade) koje se koristi u benzinskim motorima i dizel motorima visokih performansi sa direktnim ubrizgavanjem goriva, kao i za produžene intervale zamene ulja prema preporukama proizvođača motora. HTHS > 3,5mPa·s, SA ≤1,6%.

Namena:

Motorno ulje ADECO® EXTRA SYNTH 10W-40 je namenjeno podmazivanju svih tipova savremenih benzinskih i dizel motora putničkih vozila sa i bez katalizatora i turbo punjača, kao i lakih teretnih vozila proizvedenih u periodu 2001. – 2004. godine. Posebno se preporučuje za motore sa viševentilskim razvodom.

Glavne prednosti:

- Sigurna zaštita motora pri velikim opterećenjima i visokim temperaturama;
- Lak start motora pri niskim temperaturama;
- Smanjena potrošna ulja;
- Produžen interval zamene ulja (20000-30000 km zavisi od preporuke proizvođača automobila);
- Ušteda goriva.

Fizičko-hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	Metoda
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,86 – 0,89	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 100°C, mm ² /s	13 – 16	ASTM D 445
Indeks viskoznosti, min	min 120	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 220	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -30	ASTM D 97
Totalni bazni broj, TBN, mgKOH/g	10	ASTM D 2896

Odgovara specifikacijama:

API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 502.00/505.00/501.00; Renault RN0700/0710; PSA B712300.

Pakovanje: 1 l, 4 l, 60 l