



ADECO® HIDRA HV

Opis proizvoda:

Hidraulična ulja ADECO® HIDRA HV se proizvode od duboko rafinisanih mineralnih baznih ulja i posebnog paketa aditiva.

Namena:

ADECO® HIDRA HV hidraulična ulja se mogu koristiti kao radni medijum u hidrostatičkim sistemima za podmazivanje i kao sredstvo za podmazivanje pokretnih delova u cirkulacionim sistemima, gde se zahteva ulje sa veoma dobrom oksidacionom stabilnošću, dobrom zaštitom od korozije i poboljšanim sprečavanjem habanja.

Ova ulja imaju vrlo visok indeks viskoziteta, što im omogućava primenu u širokom temperaturnom intervalu: od -30°C do +100°C. Primenjuju se i kod savremenih hidrauličnih sistema koji rade u uslovima čestih i velikih promena temperatura okoline, najčešće na otvorenom prostoru. Koriste se za hidraulične sisteme građevinskih i poljoprivrednih mašina, za hidraulične sisteme dizalica, presa, brodske opreme itd.

Fizičko-hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti					Metoda
Viskozitetna gradacija po ISO	15	32	46	68	100	
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,85	0,86	0,865	0,870	0,870	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm ² /s	14 – 16	30 – 34	42 – 50	62 – 74	90 – 110	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 100°C, mm ² /s	4 – 6	6 – 7	8 – 9	9 – 10	10 – 12	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	140	140	140	140	140	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	180	200	220	230	240	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-40	-38	-35	-32	-30	ASTM D 97

Odgovara specifikacijama:

ISO 6743/4 L-HV; ISO 11158 L-HV; DIN 51 524/3 HVLP; Denison HF-0; AFNOR NF E 48-603: HV; Sperry Vickers M-2950-S/I-286-S.

Pakovanje: 205 l, 1000 l