



ADECO® SUPER GAS SAE 15W-40

Opis proizvoda:

Multigradno motorno ulje visokog nivoa kvaliteta, proizvedeno od visoko rafiniranih baznih ulja i odabranog paketa aditiva, čime se obezbeđuje odlična zaštita od oksidacije i nitracije, kao i od stvaranja taloga u motoru.

Namena:

Motorno ulje, ADECO® SUPER GAS SAE 15W-40, namenjeno je podmazivanju putničkih i lakih teretnih vozila, koji kao pogonsko gorivo koriste autogas (TNG) i benzin. Omogućuje odlično podmazivanje motora, kao i zaštitu motora od visokih temperatura koje se stvaraju pri sagorevanju TNG.

Glavne prednosti:

- Pruža odličnu zaštitu motora od oksidacije, nitriranja i habanja u svim uslovima rada;
- Obezbeđuje produžen vek trajanja motora i svećica;
- U slučaju da se koristi isključivo TNG, period zamene ulja se produžava za oko 50% u odnosu kada se koristi i benzin.

Fizičko-hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	Metoda
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,80 - 0.90	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm ² /s	100 – 110	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 100°C, mm ² /s	13 – 16	ASTM D 445
Index viskoznosti	110	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 200	ASTM D 92
Totalni bazni broj, TBN, mgKOH/g	8	ASTM D 2896

Odgovara specifikacijama:

API SL/CF; ACEA A3/B3; Cummins CES 20074; Detroit Diesel DDC 93K216.

Pakovanje: 1 l