



ADECO[®] HIPO EP 80W, 90 I 140 GL-4

Opis proizvoda:

Menjačka ulja ADECO[®] HIPO EP se proizvode od specijalno odabranih, visoko kvalitetnih, selektivno i hidro-rafiniranih baznih ulja i bespepelnog paketa aditiva sa fosforom i sumporom. Monogradna ADECO[®] HIPO EP ulja se proizvodi u tri SAE viskozitetne gradacije: 80W, 90 i 140.

Namena:

Menjačka ulja ADECO[®] HIPO EP se koriste za podmazivanje svih tipova hipoidnih zupčanika u motornim vozilima i industrijskim mašinama, kod kojih proizvođač zahteva upotrebu ulja nivoa performansi API GL-4. Mogu se koristiti i u manuelnim menjačima putničkih automobila, lakih kamiona i kombija, komercijalnih vozila i poljoprivrednoj, građevinskoj i rudarskoj mehanizaciji.

Glavne prednosti:

- Odlična zaštita od habanja i oštećenja;
- Veoma dobra termička i oksidaciona stabilnost;
- Garantovana zaštita od korozije;
- Kompatibilnost sa zaptivnim materijalima.

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>			<i>Metoda</i>
Viskozitetna gradacija po SAE	80W	90	140	
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,88 – 0,89	0,89 – 0,90	0,89 – 0,90	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 100 °C, mm ² /s	9 – 10	16 – 18	26 – 30	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	95	98	100	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 200	min 210	min 220	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -27	max -25	max -22	ASTM D 97

Odgovaraju specifikacijama:

API GL-4