

ADECO® DIESEL S-3 SAE 10W

Opis proizvoda:

Monogradno mineralno motorno ulje ADECO DIESEL S-3 SAE 10W se proizvodi od specijalno odabranih, visoko kvalitetnih, selektivno i hidro rafiniranih baznih ulja i paketa aditiva.

Namena:

Motorno ulje ADECO DIESEL S-3 SAE 10W se preporučuje za podmazivanje svih vrsta visoko opterećenih dizel motora sa ili bez turbo punjenja, motora teških transportnih vozila, motora koji se koriste u poljoprivredi, građevinarstvu i rudarstvu, a gde se zahteva eksplotacioni nivo kvaliteta API CF. Ulje je namenjeno za korišćenje u zimskom periodu, kada su spoljne temperature vazduha ispod 0°C. Može se koristiti i u benzinskim motorima, kod kojih se zahteva ulje eksplotacionog nivoa API SF.

Takođe se može koristiti u transmisionom i hidrauličnom sistemu građevinskih mašina koje zahtevaju nivo kvaliteta ulja Caterpillar TO-2.

Glavne prednosti:

- Odlična termička i oksidaciona stabilnost;
- Stabilan uljni film na visokim temperaturama;
- Dobra kontrola intenziteta habanja, stvaranja taloga i korozije;
- Čistoća motora zahvaljujući sadržaju deterdženata i disperzanata u motornom ulju;
- Visoka alkalnost i visoki TBN (totalni bazni broj) omogućavaju rad sa gorivom visokog sadržaja sumpora, odnosno produženi interval zamene ulja.

Fizičko-hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	Metoda
Viskozitetna gradacija po SAE	10W	
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,85 – 0,88	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm ² /s	32 – 36	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 100°C, mm ² /s	5	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	100	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 210	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -25	ASTM D 97
Totalni bazni broj, TBN, mg KOH/g	10	ASTM D 2896

Odgovara specifikacijama:

API CF/SF; MB 227.0; MIL-L-2104D; Caterpillar TO-2.

Pakovanje: 60 l, 205 l