

ADECO® ATF DEXRON II D

Opis proizvoda:

Ulje za automatske menjače ADECO® ATF DEXRON II D se proizvodi od odabranih, visoko kvalitetnih, selektivno i hidrорafiniranih baznih ulja i specijalno projektovanog paketa aditiva.

Namena:

ADECO® ATF DEXRON II D je visokokvalitetno ulje namenjeno podmazivanju svih tipova automatskih menjača, servo upravljača i pretvarača obrtnog momenta motornih vozila. Može se koristiti u sistemima servo upravljača i automatske transmisije komercijalnih vozila (kamioni i autobusi), kao i u poljoprivrednoj, građevinskoj i rudarskoj mehanizaciji, a posebno za brodske motore koji zahtevaju visokokvalitetne tečnosti koje ispunjavaju zahteve GM DX IID.

Glavne prednosti:

- Izvanredna zaštita od habanja automatskih menjača;
- Izvanredna termička i oksidaciona stabilnost, čime se sprečava nastajanje taloga pri dugotraјnom radu;
- Veoma dobre niskotemperaturne osobine, čime se olakšava start i eksploracija na niskim temperaturama;
- Smanjuje gubitke pri prenosu snage i povećava iskorišćenje hidrauličkih upravljačkih sistema i pretvarača obrtnog momenta;
- Odlična kompatibilnost sa zaptivnim materijalima.

Fizičko-hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	Metoda
Izgled	Crvena tečnost	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,860 – 0,870	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40 °C, mm ² /s	35-40	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 100 °C, mm ² /s	6 – 8	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	150	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 200	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-40	ASTM D 97
Penjenje: - tendencija penjenja, cm ³ - stabilnost pene, cm ³	10-50-10 10/30/00	ASTM D 892

Odgovara specifikacijama:

GM Dexron IID; MB 236.1/236.6/236.7; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Ford M; ZF TE-ML 04D/05L/11A/14A/21L; MAN 339 Type V1/Z1/L2; Voith H 55.6335; Volvo 97335; Bosch TE-ML 09.

Pakovanje: 350 ml, 1 l, 4 l, 60 l, 205 l