



# ADECO® TRANSHIDRA TO-4

### Opis proizvoda:

ADECO TRANSHIDRA TO-4 su transmisiona ulja proizvedena od visoko kvalitetnih parafinskih baznih ulja u formulaciji sa vrhunskim paketom aditiva, koja zadovoljavaju specifikacije fluida za transmisiju proizvođača Caterpillar. Ovu liniju proizvoda karakterišu izuzetna antihabajuća i antifrikciona svojstva, oksidaciona stabilnost, zaštita od korozije, kompatibilnost sa zaptivnim materijalima, kao i sigurna zaštita hidrauličnog sistema. Proizvodi se u tri SAE viskozitetne gradacije: 10W, 30 i 50.

### Namena:

ADECO TRANSHIDRA TO-4 ulja su namenjena za podmazivanje transmisija, pogonskih osovina teško opterećene građevinske mehanizacije proizvođača Caterpillar, Komatsu, Dana Eaton, odnosno gde se preporučuje fluid TO-4.

### Glavne prednosti:

- Vrlo dobra antihabajuća svojstva;
- Odlična termička i oksidaciona stabilnost;
- Dobra stabilnost na smicanje;
- Produžen vek trajanja frikcionog diska i kočnice;
- Besprekoran rad mokrih kočnica.

### Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>			<i>Metoda</i>
<b>Viskozitetna gradacija po SAE</b>	<b>10W</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	
Gustina na 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,87	0,88	0,90	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6 – 7	10 – 11	17 – 19	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	100	95	90	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 200	min 210	min 220	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-35	-25	-15	ASTM D 97

### Odgovara specifikacijama:

Allison C-4; Caterpillar TO-4; Komatsu Dresser; Dana Powershift; Komatsu KES 07.868.1; ZF TE-ML 03C; ZF TE-ML 07.

**Pakovanje:** 10 l, 205 l