



ADECO® HIDRA HM

Opis proizvoda:

Hidraulična ulja ADECO® HIDRA HM se proizvode od odgovarajućih baznih ulja i efikasnog paketa aditiva.

Namena:

Mineralna hidraulična ulja ADECO® HIDRA HM koriste se za podmazivanje savremenih hidrauličnih sistema koji rade u uslovima umerenih i relativno konstantnih temperatura, najčešće u zatvorenim sistemima. Koriste se kao hidraulični medijum u hidrauličnim sistemima dizalica, presa, transportnih, građevinskih mašina itd.

ISO viskozitetne gradacije 100, 150 i 220, koriste se u hidrauličnim sistemima većih snaga i opterećenja (papirna, tekstilna industrija i slično).

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>			<i>Metoda</i>
Viskozitetna gradacija po ISO	100	150	220	
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,875	0,880	0,890	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm ² /s	90 – 110	140 – 160	200 – 240	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	95	95	95	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 240	min 250	min 260	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-20	-18	-15	ASTM D 97

Odgovara specifikacijama:

ISO 6743/4-L-HM; DIN 51524/2, HLP; ISO 11158 HM; Denison HF-0, HF-2; Sperry Vickers M-2950, I 286; AFNOR NF E 48 603 HM; US Steel 127.

Pakovanje: 5 l, 10 l, 20 l, 205 l, 1000 l