



ADECO[®] OPLATOL VR

Opis proizvoda:

OPLATOL VR je proizvod dobijen namešavanjem rafiniranih ulja i karakterističnih aditiva.

Primena:

OPLATOL VR mineralno ulje je namenjeno kao zaštitno, pomoćno sredstvo u građevinarstvu i industriji građevinske betonske galanterije, posebno formulirano za primenu u proizvodnji betonskih stubova za elektrodistribuciju (bandera). Premazivanjem oplatnih obloga (metalnih i drvenih) dobijaju se kvalitetniji betonski proizvodi, a oblogama se produžava vek trajanja. Ulje nije korozivno i ne ostavlja mrlje na betonu posle skidanja oplata

Fizičko-hemijska svojstva:

| <i>Karakteristika, jedinica mere</i> | <i>Referentne vrednosti</i> | <i>Metoda</i> |
|--|-----------------------------|---------------|
| Gustina na 15 °C, g/cm ³ | 0,85 – 0,86 | ASTM D 1298 |
| Kinematski viskozitet na 40 °C, mm ² /s | 16 – 20 | ASTM D 445 |
| Tačka paljenja, COC, °C | 180 | ASTM D 92 |
| Tačka tečenja, °C | -30 | ASTM D 97 |

Napomena:

OPLATOL se ne koristi kao mazivo za podmazivanje mašina, niti kao gorivo za motorna vozila.

Pakovanja: 200 l, 1000 l