



ADECO® HIPO EP 80W-90 I 85W-140 GL-4

Opis proizvoda:

Menjačka ulja ADECO® HIPO EP se proizvode od specijalno odabranih, visoko kvalitetnih, selektivno i hidro-rafiniranih baznih ulja i bespepelnog paketa aditiva sa fosforom i sumporom. Multigradna ADECO® HIPO EP ulja se proizvodi u dve SAE viskozitetne gradacije: 80W-90 i 85W-140.

Namena:

Menjačka ulja ADECO® HIPO EP se koriste za podmazivanje svih tipova hipoidnih zupčanika u motornim vozilima i industrijskim mašinama, kod kojih proizvođač zahteva upotrebu ulja nivoa performansi API GL-4. Mogu se koristiti i u manuelnim menjačima putničkih automobila, lakih kamiona i kombija, komercijalnih vozila i poljoprivrednoj, građevinskoj i rudarskoj mehanizaciji.

Glavne prednosti:

- Odlična zaštita od habanja i oštećenja pri različitim brzinama i stepenu opterećenja;
- Veoma dobra termička i oksidaciona stabilnost, čime se sprečava nastajanje nerastvorivih n-pentana i toluola čak i pri dugotrajnom radu;
- Garantovana zaštita od korozije;
- Kompatibilnost sa zaptivnim materijalima.

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>		<i>Metoda</i>
Viskozitetna gradacija po SAE	80W-90	85W-140	
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,89	0,90	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 100 °C, mm ² /s	14 – 23	24 – 40	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	100	110	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	200	210	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-28	-18	ASTM D 97

Odgovaraju specifikacijama:

SAE J306-98; API GL-4; MB 235.6; MAN 342, tip N; MIL-L-2105D; ZF TE-ML01/02/05/07/08.