



ADECO® BEZPEPELNO HIDRAULIČNO ULJE HLP 46

Opis proizvoda:

ADECO® HIDRAULIČNO ULJE HLP 46 je bezpepelno visokokvalitetno ulje namenjeno savremenim hidrauličnim sistemima, koji rade u uslovima promenljivih temperatura i visokih radnih pritisaka. Ekološki prihvatljivo jer ne sadrži aditive na bazi cinka.

Namena:

ADECO® HIDRAULIČNO ULJE HLP 46 primenjuje se u hidrauličnim sistemima koji rade na otvorenom prostoru, kao i kod ostalih sistema koji su izloženi spoljnim uticajima. Primenom bezpepelnog hidrauličnog ulja HLP- 46 obezbeđuje se nesmetan rad najsavremenijih hidrauličnih sistema za pokretanje brana, pokretnih dizalica, poljoprivredne i građevinske mehanizacije, viljuškara, kao i kod preciznih mašina i uređaja. Korištenjem paketa aditiva koji ne sadrži cink, obezbeđuju se izvrsna antikorozivna svojstva i svojstva protiv trošenja (habanja) kao i odlična termalna i oksidaciona stabilnost.

Glavne prednosti:

- Visoka oksidaciona stabilnost;
- Produženi vek korišćenja – produženi interval zamene;
- Efikasna antikorozivna zaštita obojenih metala;
- Izuzetne filtrabilne osobine;
- Efikasno i brzo odvajanje vode i izdvajanje vazduha, uz odsustvo penušanja ulja, čime se omogućuje besprekoran rad hidrauličnih sistema;
- Kompatibilnost sa zaptivnim elementima;
- Netoksičnost (proizvod ne sadrži Cl, Pb i Zn), odnosno ekološki prihvatljivo

Fizičko hemijska svojstva:

| <i>Karakteristika, jedinica mere</i> | <i>Referentne vrednosti</i> | <i>Metoda</i> |
|---|-----------------------------|---------------|
| Gustina na 15°C, g/cm ³ | 0,86 – 0,89 | ASTM D 1298 |
| Kinematska viskoznost na 40°C, mm ² /s | 42-50 | ASTM D 445 |
| Tačka paljenja, °C | 210 | ASTM D 92 |
| Tačka tečenja, °C | -30 | ASTM D 97 |

Odgovaraju specifikacijama: ISO 6743/4 L-H; ISO 11158 HM; DIN 51524/2 HLP; ASTM D 6158 HM; US STEEL 224; SEB 181 226; AFNOR NF E 48-603.