



# ADECOBOR 2500

### Opis proizvoda:

ADECOBOR 2500 je biorezistentni uljni koncentrat koji sadrži odgovarajuće količine rafinisanog mineralnog ulja, emulgatora, inhibitora korozije, EP aditiva i antipenušavca. Pomešan s vodom stvara stabilnu polumlečnu emulziju, koja se uspešno koristi kao sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi rezanjem svih vrsta metala, osim magnezijuma.

### Odlikuju ga:

- odlična podmazujuća i hladiva svojstva;
- odlična antikorozijska svojstva;
- odbojan prema istrošenim uljima;
- dobro prijanja uz metalne površine;
- dug vek trajanja;
- blag miris.

**Namena:** Mineralno emulgujuće biorezistentno mazivo

### Doziranje:

ADECOBOR 2500 se uspešno koristi pri srednje teškim uslovima obrade metala u navedenim koncentracijama za:

- brušenje: 3%;
- glodanje, bušenje, struganje: 5%;
- urezivanje navoja, razvrtanje, sečenje: 10%;
- izradu šavnih delova i profila: 3 – 5%;
- hidraulični medijum: 3 – 5 %.

Skladištiti na temperaturama iznad 5 – 30°C.

### Fizičko-hemijska svojstva:

<b>Karakteristika, jedinica mere</b>	<b>Referentne vrednosti</b>	<b>Metoda</b>
Izgled koncentrata	Bistro ulje	Vizuelno
Gustina na 20 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,960	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	35	ASTM D 445
Izgled emulzije	polumlečna	Vizuelno
pH vrednost (5% u destilovanoj vodi)	9,4	pH indikatorska traka
Korozija na SL-26 (5% emulzija), stepen	0/0	DIN 51360/2

**Odgovara specifikacijama:** ISO 6743/7 L-MAC

**Pakovanje:** 5 l