



ADECOBOR 3000

Opis proizvoda:

ADECOBOR 3000 je biorezistentni uljni koncentrat koji sadrži odgovarajuće količine rafinisanog mineralnog ulja, emulgatora, inhibitora korozije, EP aditiva i antipenušavca. Pomešan s vodom stvara stabilnu mlečnu emulziju, koja se uspešno koristi kao sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi rezanjem svih vrsta metala, osim magnezijuma.

Odlikuju ga:

- odlična podmazujuća i hladiva svojstva
- odlična antikorozijska svojstva
- odbojan prema istrošenim uljima
- dobro prijajanje uz metalne površine
- dug vek trajanja
- blag miris

Namena: Mineralno emulgujuće biorezistentno mazivo.

Doziranje:

ADECOBOR 3000 se uspešno koristi pri teškim uslovima obrade metala u navedenim koncentracijama za:

- brušenje: 3%;
- glodanje, bušenje, struganje: 5%;
- urezivanje navoja, razvrtanje, sečenje: 10%;
- izradu šavnih delova i profila: 3 – 5%;
- hidraulični medijum: 3 – 5%.

Skladištiti na temperaturama iznad 5 – 30°C.

Fizičko-hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	Metoda
Izgled koncentrata	Bistro ulje	Vizuelno
Gustina na 20 °C, g/cm ³	0,960	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm ² /s	35	ASTM D 445
Izgled emulzije	polumlečna	Vizuelno
pH vrednost (5% u destilovanoj vodi)	9,1	pH indikatorska traka
Korozija na SL-26 (5% emulzija), stepen	0/0	DIN 51360/2

Odgovara specifikacijama: ISO 6743/7 L-MAC

Pakovanje: 5 l