



ADECO[®] ATF DEXRON III

Opis proizvoda:

Višenamensko polusintetičko ulje ADECO[®] ATF DX III se proizvodi od odabranih, visoko kvalitetnih, selektivno i hidrorafiniranih baznih ulja i specijalno projektovanog paketa aditiva. Pruža odličnu antikorozivnu zaštitu, termičku i smicajnu stabilnost, veoma dobre niskotemperaturne i frikционе osobine, dobro izdvajanje vazduha i produžen interval zamene.

Namena:

ADECO[®] ATF DX III je visokokvalitetno ulje namenjeno podmazivanju automatskih menjača, servo upravljača i pretvarača obrtnog momenta putničkih i komercijalnih vozila (lakih dostavnih vozila, kamiona, autobusa), kao i poljoprivredne i građevinske mehanizacije, gde se zahteva ulje dole navedenih specifikacija. Takođe se može koristiti i u hidrauličnim i hidrotransmisionim sistemima brodskih mašina i opreme, kao i kod drugih različitih mašina i opreme gde se zahteva ulje navedenih specifikacija.

Glavne prednosti:

- Odlična zaštita od korozije;
- Visoka termička i oksidaciona stabilnost;
- Veoma dobre niskotemperaturne osobine, čime se olakšava start i eksploatacija na niskim temperaturama;
- Odlična antihabajuća svojstva i kontrolisane frikционе osobine;
- Smanjuje gubitke pri prenosu snage i povećava iskorišćenje hidrauličnih upravljačkih sistema i pretvarača obrtnog momenta;
- Odlična kompatibilnost sa zaptivnim materijalima.

Fizičko-hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	Metoda
Izgled	Crvena tečnost	Vizuelno
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,860 – 0,870	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40 °C, mm ² /s	35 – 40	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 100 °C, mm ² /s	7 – 8	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	175	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 200	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-45	ASTM D 97

Odgovara specifikacijama:

GM Dexron IIIH/IIIG/IIIF; MB 236.6; Allison C-4/Allison TES 389; Caterpillar TO-2; Ford MERCON/Ford M; ZF TE-ML 09/14A/21L; MAN 339 Type V1/Z1; Voith H 55.6336.41.

Pakovanje: 1 l, 205 l