



ADECO® ATF SUFFIX A

Opis proizvoda:

ADECO® ATF SUFFIX A je tečnost na bazi mineralnih ulja za podmazivanje automatskih transmisionih sistema starije generacije, ugrađene u putnička i teretna vozila, poljoprivrednu, građevinsku i rudarsku mehanizaciju.

Namena:

ADECO® ATF SUFFIX A je tečnost namenjena podmazivanju automatskih transmisionih sistema motornih vozila i sličnih transmisija poljoprivredne i građevinske mehanizacije (automatski menjači, hidraulični upravljački sistemi, hidraulične spojnice, pretvarači obrtnog momenta, servo upravljači teretnih vozila i sl.) starije generacije, kod kojih se zahteva nivo kvaliteta GM Suffix A.

Glavne prednosti:

- Dobra zaštita od habanja i klizanja;
- Vrlo dobra oksidaciona stabilnost;
- Ulje zadržava jednaka svojstva pri različitim temperaturama rada.

Fizičko-hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	Metoda
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,860 – 0,870	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40 °C, mm ² /s	40 – 42	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 100 °C, mm ² /s	7 – 8	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	145	ASTM D 2270
Tačka tečenja, °C	-40	ASTM D 97
Tačka paljenja, COC, °C	min 190	ASTM D 92

Odgovara specifikacijama:

GM Type A Suffix A; MB 236.2; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Ford M; ZF TE-ML 09; MAN 339 Type A; Volvo 97325.

Pakovanje: 1 l, 60 l, 205 l