



ADECO® BIO OPLATOL

Opis proizvoda:

BIO OPLATOL je biorazgradivo ulje proizvedeno od biljnih ulja i ekološki prihvatljivih aditiva, namenjeno za univerzalno podmazivanje svih vrsta oplata (drvenih, aluminijumskih i metalnih).

Primena:

BIO OPLATOL je biorazgradivo ulje spremno za upotrebu. Nanosi se četkom ili prskanjem na suhu i čistu oplatu ili kalup, bilo da je u pitanju drvena ili metalna površina, nakon čega betoniranje može da počne.

Ukoliko se oplate skladište duži vremenski period, pre upotrebe, moraju biti temeljno očišćene.

BIO OPLATOL omogućava lakše odvajanje betonskih proizvoda od kalupa i oplata. Obezbeđuje ravnu površinu izlivenih proizvoda, a oplatama produžava vek trajanja.

Veoma dobra tehnička svojstva omogućavaju korišćenje BIO OPLATOL-a čak i u vlažnim uslovima, dok posebni aditivi štite oplate od korozije.

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>	<i>Metoda</i>
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,86 – 0,90	ASTM D 1298
Kinematski viskozitet na 40 °C, mm ² /s	6,5 – 9	ASTM D 445
Tačka paljenja, COC, °C	>55	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	<-9	ASTM D 97
Klasa opasnosti u vodi	WGK-1	

Napomena:

Pomenuti podaci mogu neznatno da variraju u zavisnosti od porekla biljnih ulja. Međutim, to nema značajan uticaj na upotrebljivost proizvoda.

Pakovanja: 10 l, 200 l, 1000 l