



DIESEL S-3 SAE 50

Opis proizvoda:

Monogradno mineralno motorno ulje ADECO® DIESEL S-3 SAE 50 se proizvodi od specijalno odabranih, visoko kvalitetnih, selektivno i hidro rafiniranih baznih ulja i paketa aditiva.

Namena:

Motorno ulje ADECO® DIESEL S-3 SAE 50 se preporučuju za podmazivanje svih vrsta visoko opterećenih dizel motora sa ili bez turbo punjenja, motora teških transportnih vozila, motora koji se koriste u železnici, poljoprivredi, građevinarstvu i rudarstvu, a gde se zahteva eksploatacioni nivo kvaliteta API CF-2. Može se koristiti i u benzinskim motorima, kod kojih se zahteva ulje eksploatacionog nivoa API SF. Prvenstveno je namenjeno za podmazivanje starije generacije dizel motora, za letnje uslove rada i za kraće intervale zamene ulja.

Glavne prednosti:

- Održava određenu čistoću motora;
- Odlična termička i oksidaciona stabilnost.;
- Stabilan uljni film na visokim temperaturama;
- Visoka alkalnost i visoki TBN (ukupan bazni broj), im dozvoljava da rade sa gorivom visokog sadržaja sumpora, odnosno da ima produženi interval zamene ulja.

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>	<i>Metoda</i>
Viskozna gradacija po SAE	50	
Gustina na 15°C, g/cm ³	0,89 – 0,91	ASTM D 1298
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	230 – 270	ASTM D 445
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	18 – 20	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	95	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 240	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -20	ASTM D 97
Totalni bazni broj, TBN, mg KOH/g	7	ASTM D 2896

Odgovara specifikacijama:

API CF/SF.

Pakovanje: 200 l