



ADECO® DIZEL FLUX -25 SUPERCONCENTRATE

Opis proizvoda:

Poseban aditiv za sve vrste dizel goriva standardnog kvaliteta. Sprečava pojavu kristala parafina (gela) u dizel gorivu pri niskim temperaturama i time sprečava začepljenje filtera za gorivo. Pospešuje izdvajanje vode iz dizel goriva pre filtera. Korišćenjem ovog aditiva postiže se lagan start i normalan rad dizel motora i na temperaturama od -25°C.

Najbolji efekti se postižu kada se aditiv sipa u prazan rezervoar, pre svakog punjenja dizel goriva ili kada se aditiv dozira putem sistema za doziranje koji radi na temperaturi do 30°C.

Doziranje:

1 litar aditiva na 1000 litara dizel goriva. U slučaju vrlo niskih temperatura ili lošeg kvaliteta dizel goriva, preporučuje se pojačano doziranje.

Skladištiti na temperaturama iznad 20°C. Pre upotrebe, bocu promućkati.

Fizičko-hemijska svojstva smeše:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	MetodA
Tačka zamućenja, °C	-2 do -7	ASTM D 2500
Tačka filtrabilnosti, °C	ispod -25	ASTM D 6371

Kvalitet:

Proizvedeno na osnovu BASF sirovina, po evropskoj normi EN 590. Ispunjava zahteve standarda: SRPS B.H8.047 i SRPS EN 116.

Pakovanje: 5 l