



ADECO® HIPO SYNTH SAE 75W-90 I 75W-80

Opis proizvoda:

Hipoidno ulje ADECO® HIPO SYNTH je sintetičko hipoidno ulje, izrađeno od visoko kvalitetnih baznih ulja i optimalnih količina aditiva koja omogućuju nesmetano podmazivanje menjača, diferencijala, bočnih reduktora drumskih vozila i off-road mehanizacije u svim temperaturnim uslovima. Proizvode se u dve SAE viskozitetne gradacije: 75W-90, 75W-80 API kvaliteta GL-4 i GL-5.

Namena:

Hipoidno ulje ADECO® HIPO SYNTH se koristi za podmazivanje svih tipova hipoidnih zupčanika u motornim vozilima i industrijskim mašinama, koji rade u uslovima velikih udarnih opterećenja, kao i u uslovima visokih i niskih temperatura okoline. Mogu se koristiti i u manuelnim menjačima putničkih automobila, lakih kamiona i kombija, komercijalnih vozila i poljoprivrednoj, građevinskoj i rudarskoj mehanizaciji.

Glavne prednosti:

- Odlična zaštita od trenja habanja pri velikim opterećenjima;
- Veoma visoka termička i oksidaciona stabilnost;
- Visoka otpornost na smicanje;
- Garantovana zaštita od korozije;
- Odlična tečljivost na niskim temperaturama;
- Produžen interval zamene ulja;
- Kompatibilnost sa zaptivnim materijalima.

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>		<i>Metoda</i>
Viskozitetna gradacija po SAE	75W-80	75W-90	
Relativna gustina na 15 °C, g/cm ³	0,86	0,86	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 100 °C, mm ² /s	9 – 11	14 – 16	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	145	145	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 190	min 190	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -40	max -40	ASTM D 97

Odgovaraju specifikacijama:

SAE J 308; API GL-4/GL-5; API MT-1; MB 235.8; MAN 342, tip SL; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 07A, 08; MACK GO-J; SCANIA STO 1:0.