



ADECO® KALOL 32

Opis proizvoda:

ADECO® KALOL su ulja dobijena namešavanjem visoko rafinisanih baznih ulja i posebnog paketa aditiva koji im obezbeđuju veoma visoku termičku i oksidacionu stabilnost.

Namena:

ADECO® KALOL 32 je mineralno ulje za kaljenje ugljeničnih i niskolegiranih čelika, za veće brzine hlađenja. Optimalni rezultati sa KALOL-om 32 postižu se za rashladne temperature od 40 °C do 70 °C.

Glavne prednosti:

- Vrlo dobre antikorozijske osobine;
- Visoka termo-oksidaciona stabilnost.

Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>	<i>Metoda</i>
Viskozitetna gradacija po ISO	Kalol 32	
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,86 – 087	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40 °C, mm ² /s	30 – 34	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	105	ASTM D 2270
Tačka paljenja, °C	min 210	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -15	ASTM D 97

Odgovara specifikacijama:

ISO 6743/14 L-U