



# ADECO® OPLATOL 17

### Opis proizvoda:

OPLATOL 17 je niskoviskozno mineralno ulje namenjeno za zaštitu i kao pomoćno sredstvo u građevinarstvu i industriji građevinske betonske galanterije. Posebno je formulisano za laku primenu u proizvodnji betonskih komada. Premazivanjem ili prskanjem oplatnih obloga (metalnih i drvenih) dobijaju se kvalitetni betonski proizvodi, a oblogama se produžava vek trajanja. Ulje nije korozivno i ne ostavlja mrlje na betonu posle skidanja oplata

### Fizičko-hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>	<i>Metoda</i>
Gustina na 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	0,84 – 0,86	ASTM D 1298
Kinematski viskozitet na 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	16 – 18	ASTM D 445
Tačka paljenja, COC, °C	170	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	-10	ASTM D 97

### Napomena:

OPLATOL se ne koristi kao mazivo za podmazivanje mašina, niti kao gorivo za motorna vozila.

**Pakovanja:** 200 l, 1000 l