



# ADECO® PNEUMATIK OIL 10

### Opis proizvoda:

ADECO® PNEUMATIK OIL 10 je ulje za podmazivanje komponenti pneumatskih sistema, koje u sebi sadrži deemulgator, koji omogućava izdvajanje vode iz ulja, odnosno sušenje procesnog vazduha.

### Namena:

Ulje ADECO® PNEUMATIK OIL 10 se koristi kod podmazivanja komponenti pneumatskih sistema uljnom maglom, odnosno pomoću komprimovanog vazduha, kao energetskog medija, obogaćenog česticama ulja.

Podmazivanje sa uljem ADECO® PNEUMATIK OIL 10 se vrši u sistemu sa povratkom maziva u rezervoar nakon obavljenog podmazivanja i u sistemu kod kojih se mazivo nakon obavljenog podmazivanja ne vraća, nego odlazi u okolinu. Ulje se sipa u posebno predviđen rezervoar za ulje. Redovno se proverava nivo ulja i po potrebi se doliva.

### Fizičko hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentna vrednost	Metoda
Gustina na 20°C, g/cm <sup>3</sup>	0,888 – 0,895	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 20°C, mm <sup>2</sup> /s	18 – 34	ASTM D 445
Kinematska viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	8 – 15	ASTM D 445

Odgovara specifikacijama: ISO 6743/11 L-P; DIN 51502

### Pakovanja:

5L , BULK