



# ADECO® REZOL 22 AI

### Opis proizvoda:

ADECO® REZOL 22 AI, namenjeno je za hlađenje i podmazivanje kod lakših i srednjih uslova obrade, sa skidanjem strugotine, alumunijuma, obojenih metala i njihovih legura.

### Namena:

ADECO® REZOL 22 AI su neaktivna ulja namenjena za obradu aluminijuma, obojenih metala i njihovih legura, u uslovima lakih i srednjih otpora i temperatura, gde se zahteva da se materijal ne lepi za oštricu alata. Zbog izraženih podmazujućih i EP svojstava, ova ulja omogućuju efikasnu zaštitu alata i visok stepen završne obrade.

### Glavne prednosti:

- Odlična podmazujuća i hladiva svojstva;
- Odlična antikorozivna svojstva;
- Niska penušavost;
- Brzo i efikasno odvođenje toplote iz zone rezanja;
- Vrlo dobro uklanjanje strugotine, bez lepljenja iste na oštricu alata.

### Fizičko–hemijska svojstva:

<i>Karakteristika, jedinica mere</i>	<i>Referentne vrednosti</i>	<i>Metoda</i>
Gustina na 15°C, g/cm <sup>3</sup>	0,88 – 0,89	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	19 – 24	ASTM D 445
Tačka paljenja, COC, °C	min 160	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -15	ASTM D 97

### Odgovara specifikacijama:

ISO 6743/7 L-MHC

**Pakovanje:** 205 l

**Skladištenje:** Skladištiti obavezno u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage i požara, na temperaturama od 5 °C do 30 °C.