



ADECO[®] TRAKTOL HT EXTRA SAE 10W-30

Opis proizvoda:

ADECO[®] TRAKTOL HT EXTRA SAE 10W-30 vrhunsko univerzalno transmisiono ulje (UTTO) za traktore se proizvodi od odabranih, visoko kvalitetnih baznih ulja i složenog paketa aditiva koji ulju daju karakteristike potrebne da se zadovolje zahtevi za podmazivanje traktora novih generacija. Ovo ulje je razvijeno prema najnovijim zahtevima vodećih svetskih proizvođača traktora i transmisija kao što su John Deere, Massey Ferguson, Ford-New Holland and GM, Allison.

Namena:

ADECO[®] TRAKTOL HT EXTRA 10W30 je predviđeno za podmazivanje traktora novih generacija kod kojih su funkcionalno povezani hidraulika, transmisija i mokre kočnice, a ceo sistem se snabdeva istim uljem iz zajedničkog ili najviše dva kućišta. Može se koristiti kod građevinske i druge 'off-road' mehanizacije. NE KORISTI SE ZA MOTOR.

Glavne prednosti:

- Vrlo dobro podmazivanje i zaštita od habanja i oštećenja svih pokretnih delova;
- Siguran rad u svim vremenskim i eksploatacionim uslovima;
- Odlična termička i oksidaciona stabilnost;
- Dobra kompatibilnost sa zaptivnim materijalima, koji se koriste kod svih delova opreme;
- Garantovana zaštita od korozije i rđe;
- Minimalni šum u mokrim kočnicama

Fizičko-hemijska svojstva:

Karakteristika, jedinica mere	Referentne vrednosti	Metoda
Gustina na 15 °C, g/cm ³	0,870	ASTM D 1298
Kinematska viskoznost na 100 °C, mm ² /s	8 – 10	ASTM D 445
Indeks viskoznosti	145	ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC, °C	min 220	ASTM D 92
Tačka tečenja, °C	max -35	ASTM D 97
Korizija Cu trake, 3h, 100 °C	1a	ASTM D 130
Penjenje: <ul style="list-style-type: none">• tendencija penjenja, cm³• stabilnost pene, cm³	20-50-20 0-0-0	ASTM D 892

Odgovara specifikacijama:

API GL-4; John Deere J20C/J20D; AGCO POWER FLUID 821XL; Ford ESN-M2C134-D; FNHA-2-C-201.00; FNHA 2-C-200.00; Case New Holland CNH MAT 3525/3505/3509; Massey Ferguson CMS M1145/1143/1141/1135; Allison C-4; Caterpillar TO-2.



Tehničke informacije proizvoda

Pakovanje: 10 l, 205 l